

连云港质量刨花板托盘哪家好

生成日期: 2025-10-23

刨花木托盘是以木托盘为基础制成的。木托盘是以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用**广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的，塑料的，金属等材料。木质是现在使用**广的，因为其价格便宜、结实。

木托盘以原木为材料，进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块，采用具有防脱功能的射钉（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托盘，***进行精整、防滑处理和封蜡处理。木托盘是现在使用**广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。连云港质量刨花板托盘哪家好

一般的工厂里都会用到托盘，它是为了方便叉车工作而诞生的产品，而且早就已经普及到了全世界。有了这个产品，就可以把货物方便的码放在上面，本身就起到了防水防潮的作用。而需要入库出库或者是装车卸车，直接就可以用叉车挑走。包括用入集装箱也格外方便。常用的托盘有钢制的和木质的，同时也会有刨花板托盘。刨花板托盘在造价上是比较低的，一个普通尺寸的托盘只需要几十元，并且可以重复使用。而如果用钢制托盘的话，每个的成本则可以达到几百元。而比起实木托盘，这种用产品生产起来更方便，完全不需要切割和安装，都是在工厂里用模具一次性压制而成的，再加上不需要用到实木的原料，因而成本可以**降低。由于在生产的过程当中会有高温和高压，也就可以完全杀灭木料当中的寄生虫和微生物，不会污染到产品，尤其是在进出口的时候还不需要进行检疫。连云港质量刨花板托盘哪家好

产品介绍

刨花木托盘又叫刨花栈板，由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，再生型材料制作，自身重量轻，承载强度低。

产品特点

1. 有良好的吸音和隔音性能；刨花板绝热、吸声；
2. 内部为交叉错落结构的颗粒状，各部方向的性能基本相同，横向承重力好；
3. 刨花板表面平整，纹理逼真，容重均匀，厚度误差小，耐污染，耐老化，美观，可进行各种贴面；
4. 刨花板在生产过程中，用胶量较小，环保系数相对较高。

刨花板又叫微粒板、蔗渣板，由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。又称碎料板。是将木材等原材料切削成一定规格的碎片，是经过干燥，拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂，在一定的温度下压制而成的一种人造板材。主要用于家具和建筑业及火车、汽车车厢制造。刨花板按产品分低密度（0.25~0.45克/厘米³）、中密度（0.55~0.70克/厘米³）、高密度（0.75~1.3克/厘米³）3种，但通常生产的多为0.65~0.75克/厘米³密度的刨花板。按板坯结构分单层、三层（包括多层）、渐变3种结构。按耐水性分室内耐水类和室外耐水类。按刨花在板坯内的排列方式有定向型和随机型两种。此外，还有非木材材料如棉秆、麻秆、蔗渣、稻壳等所制成的各种刨花板，以及用无机胶粘材料制成的水泥木丝板、水泥刨花板等。

刨花板的规格较多，厚度从1.6毫米到75毫米不等，以19毫米为标准厚度。在评定刨花板的质量时，经常考虑

的物理性质有密度、含水率、吸水性、厚度膨胀率等，力学性质有静力弯曲强度、垂直板面抗拉强度（内胶结强度）、握钉力弹性模量和刚性模量等，工艺性质方面有可切削性、可胶合性、油漆涂饰性等。对特殊用途的刨花板还要按不同

刨花板[Particle board]又叫蔗渣板，由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，又称碎料板。主要用于家具制造和建筑业及火车、汽车车厢制造。

因为刨花板结构比较均匀，加工性能好，可以根据需要加工成大幅面的板材，是制作不同规格、样式的家具较好的原材料。制成品刨花板不需要再次干燥，可以直接使用，吸音和隔音性能也很好。但它也有其固有的缺点，因为边缘粗糙，容易吸湿，所以用刨花板制作的家具封边工艺就显得特别重要。另外由于刨花板容积较大，用它制作的家具，相对于其他板材来说，也比较重。

松木托盘可以进行热处理**或者熏蒸消毒后便可出口，但需要厂家提供熏蒸证明；任何事物都不是完美的，就像松木托盘，它也有它的缺点，松木托盘在含水率比较低的情况下易开裂易变形，备用材料放在户外进行风干，这与人工的热处理或者烘干是有区别的，这不需要快速的对松木托盘进行脱水，从而也**的降低了木材因为迅速脱水而导致极度的变形；连云港质量刨花板托盘哪家好

连云港质量刨花板托盘哪家好

托盘分类：

根据材质分为：木托盘, 塑料托盘, 钢托盘, 铁托盘, 纸托盘, 泡沫托盘等；

其中, 木托盘又分：实木托盘(杨木托盘, 松木托盘, 杂木托盘等)和胶合板托盘(免熏蒸托盘)；

杨木类：属阔叶树，材质疏松而软，耐用性差，适于制造承重要求不高的托盘。价格较低。

松木类：属针叶树种，种类较多，适用性广。落叶松（黄花松）纹理粗实、木制硬、价格适中，是制造托盘常用材种之一。白松和红松纹理细致，色白，外观美丽，多用于制造精细包装物，价格较高。

硬杂木类：属阔叶树种，木质硬度大。用于托盘制作的锯材以榆木、桦木、槐木、柳木等为常见。其纹理致密，木质硬而沉，承重性好。但少有大型材，价格适中。

塑料托盘分为：注塑托盘和吹塑托盘。连云港质量刨花板托盘哪家好

无锡科天纸制品有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省无锡市等地区的包装行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**无锡科天和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！